

ACCEPTATIEREGLLEMENT

JANSEN RECYCLING B.V.



Correspondentieadres

A. Jansen B.V.
Kanaaldijk Zuid 24
5691 NL SON
Postbus 60
5690 AB Son
Tel: 040 – 2832946
Fax: 040 – 2835018
E-mail: info@ajansenbv.com
Internet : www.ajansenbv.com

Verwerkingslocatie

Jansen Recycling B.V.
Kanaaldijk Z.O. 1 / Beemdweg 55
5705 BE HELMOND
Tel 1: 0492 – 548760
Tel 2: 0492 – 547145
Fax: 0492 – 599032

Verwerkingslocatie

Jansen Recycling B.V.
Kanaaldijk Zuid 24
5691 NL SON
Tel: 040 – 2832946
Fax: 040 – 2835018

ACCEPTATIEREGLEMENT JANSEN RECYCLING B.V.

1. Algemeen

2. Acceptatievoorwaarden afvalstromen

- 2.1 Onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval (puin)
- 2.2 Verontreinigd steenachtig bouw-, sloop- en procesafval (puin)
- 2.3 Asfaltpuin (teerhoudend en niet-teerhoudend)
- 2.4 Niet-steenachtig bouw- en sloopafval
- 2.5 Dakleer / dakafval
- 2.6 Afvalhout
- 2.7 Groenafval
- 2.8 Bedrijfsafval
- 2.9 RKG-slib / veegzand
- 2.10 Straalgrit
- 2.11 Verontreinigde grond, zeefzand en overig verontreinigd zanderig materiaal
- 2.12 Asbesthoudende grond
- 2.13 Zinkslakken, -assen en sintels
- 2.14 Grond geschikt voor hergebruik
- 2.15 Glas
- 2.16 Afvalstoffen bestemd voor toepassing in cementgebonden producten

1. ALGEMEEN

Artikel 1: Verklaring van begrippen

- 1.1 Acceptatiereglement: Het onderhavige document dat bestaat uit deel I (Algemeen) en deel II (Acceptatievoorwaarden afvalstromen).
- 1.2 Aanbieder / ontdoener: Persoon of instelling bij wie of waar afvalstoffen vrijkomen die ter be- of verwerking aangeboden worden bij een inrichting van Jansen
- 1.3 Vervoerder: Degene die, al dan niet zijnde ontdoener, het afval feitelijk aanvoert bij een inrichting van Jansen
- 1.4 Jansen: Alle rechtspersonen die als zodanig worden aangeduid in de tot dit reglement behorende algemene voorwaarden, dan wel de door deze rechtspersonen aangewezen vertegenwoordigers.
- 1.5 Inrichting: Iedere locatie waar Jansen aan ontdoeners en/of vervoerders de gelegenheid geeft afval aan te bieden.
- 1.6 Afval: Alle afvalstoffen zoals nader gespecificeerd in deel II van dit acceptatiereglement.
- 1.7 Vracht: De afvalstoffen per vervoermiddel.
- 1.8 Afvalstroomnummer: Uniek nummer voor een bedrijfsafvalstof, waarmee ontdoener, soort afval, locatie van herkomst, verwerker en verwerkingsmethode zijn vastgelegd.
- 1.9 Begeleidingsformulier: Formulier voor het vervoer van bedrijfsafvalstoffen, welke verplicht bij iedere vracht bedrijfsafvalstoffen aanwezig moet zijn.

Artikel 2: Toepassingsgebied en geldigheid

- 2.1 Naast het onderhavige acceptatiereglement zijn op alle handelingen in verband met het aanbieden van afval aan Jansen tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van A. Jansen B.V., gedeponeed onder nummer 49/2007 bij de Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch. Exemplaren van het acceptatiereglement en bedoelde voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar en zijn in te zien bij iedere inrichting.
- 2.2 Dit reglement is van toepassing op het aanbieden van afval aan en het accepteren van afval door iedere inrichting van Jansen. Door het aanbieden van afval wordt de aanbieder geacht met dit reglement in te stemmen. Deel I van het reglement is van toepassing op alle aangeboden afvalstromen voor zover daarvan in deel II per specifieke afvalstroom niet van afgeweken wordt.
- 2.3 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist Jansen of een door deze aangewezen vertegenwoordiger.
- 2.4 Afwijkingen van dit reglement zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk door Jansen zijn aanvaard. Afwijkingen gelden slechts voor de duur of hoeveelheid zoals vastgelegd in een overeenkomst tussen aanbieder en Jansen.

Acceptatievoorwaarden of afwijkingen hiervan, die in strijd zijn met hetgeen in de wet, uitvoeringsbesluiten of verordeningen is bepaald, zijn nietig.

Artikel 3: Aanbieden van afval en toegang tot de inrichting

- 3.1 De ontdoener en/of vervoerder van het afval dient zich, zodra hij zich binnen een inrichting van Jansen begeeft, te melden op de daarvoor aangegeven plaats.
- 3.2 De maximumsnelheid binnen de inrichting bedraagt 15 km/h.
- 3.3 Jansen zorgt voor een goed toegankelijke plaats waar het afval afgegeven kan worden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van vertraging bij het afgeven van afval.

- 3.4 Buiten de in lid 1 en lid 2 bedoelde plaats is de inrichting alleen toegankelijk voor eigen medewerkers van Jansen of, na verkregen schriftelijke toestemming van Jansen, voor andere personen.
- 3.5 Jansen zorgt voor de inname van de bij het transport behorende formulieren en verzorgt de afvaladministratie conform de daarvoor geldende regels. Indien bij een transport niet de daarvoor verplichte formulieren aanwezig zijn, weigert Jansen het betreffende afval te accepteren.
- 3.6 Het afval dient per as te worden aangevoerd naar de inrichting. In door Jansen aan te wijzen gevallen dient het afval afgedekt te worden aangeboden.
- 3.7 De voor weging aangeboden hoeveelheid bedraagt maximaal 60 ton minus het leeggewicht van het voor het aanvoeren van de vracht gebruikte voertuig.
- 3.8 De ontdoener en/of vervoerder, dan wel diens personeel of andere hulppersonen, betreden de inrichting van Jansen op eigen risico. Iedere aansprakelijkheid van Jansen of van diens personeel c.q. andere hulppersonen is uitgesloten.
- 3.9 De ontdoener en/of vervoerder mag geen hinder veroorzaken en dient de aanwijzingen van Jansen stipt op te volgen.
- 3.10 Jansen heeft te allen tijde het recht de toegang tot de inrichting aan een ontdoener en/of vervoerder – al dan niet voor onbepaalde tijd – te weigeren.
- 3.11 Jansen behoudt zich het recht voor het bevoegd gezag in te schakelen indien blijkt dat een ontdoener en/of vervoerder afval aanbiedt of heeft aangeboden dat niet aan de specificaties voldoet die voor de betreffende afvalstof zijn omschreven in deel II van dit reglement.
- 3.12 Materieel, transportmiddelen of andere voertuigen van Jansen hebben te allen tijde voorrang op voertuigen en materieel van derden

Artikel 4: Acceptatieprocedure

- 4.1 Jansen heeft het recht het aangeboden afval voorafgaand aan de acceptatie te (laten) bemonsteren teneinde vast te stellen of het afval voldoet aan de in deel II van dit reglement bedoelde specificaties dan wel in welke categorie het betreffende afval dient te worden ingedeeld. Op schriftelijk verzoek van Jansen dient de ontdoener en/of vervoerder bestaande analyserapporten te overleggen die betrekking hebben op een bepaalde categorie afval. Ontdoener en/of vervoerder dient te garanderen dat het feitelijk aangeboden afval voldoet aan hetgeen in het analyserapport is weergegeven.
- 4.2 Al het aangeboden afval wordt door Jansen voor acceptatie visueel gecontroleerd. Op verzoek van Jansen dient het afval zodanig gestort dan wel getoond te worden dat een goede visuele controle op de aangeboden vracht mogelijk is. Indien getwijfeld wordt of het afval voldoet aan de gestelde criteria, heeft Jansen – naar haar keuze – het recht controlemonsters te (laten) nemen zoals bedoeld in artikel 4.1 dan wel de vracht te weigeren.
- De afvalstoffen en toeslagstoffen welke bij de bewerkingsinrichtingen worden aangeboden, mogen niet verontreinigd zijn met bepaalde stoffen en/of materialen. Onder deze stoffen en materialen vallen tenminste:
- stoffen en materialen die in contact met water , brandbare en/of giftige gassen ontwikkelen
 - stoffen en materialen die een hinderlijke geur veroorzaken
 - stoffen en materialen die zelfontbrandbaar of lichtontvlambaar zijn
 - ontplofbare c.q. explosieve stoffen en materialen
 - stoffen en materialen die direct gevaar opleveren voor de gezondheid van de mens, dier en gewas
 - stoffen en materialen die om arbotecnische, milieuhygiënische of esthetisch redenen niet be-/verwerkt kunnen worden.
 - Stuivende en stofvormende afvalstoffen, tenzij deugdelijk verpakt en (zonodig)
 - Pathologisch afval
 - Kadavers of gedeeltes hiervan, fecaliën, vlees- en/of visafval, slachtafval
 - Radioactief afval

- Autowrakken
- Gas- en brandstoftanks

Buiten de bovengenoemde acceptatievoorwaarden gelden voor de afvalstoffen aanvullende acceptatievoorwaarden zoals beschreven in hoofdstuk 2.

- 4.3 De kosten voor monsternamen en onderzoek komen voor rekening van de ontdoener en/of vervoerder. De vergunninghouder houdt zich verder het recht voor, om alle extra sorteer- en verwerkingskosten, die gemaakt worden door het niet naleven c.q. nakomen van de genoemde acceptatievoorwaarden door de aanbieder/ontdoener, in rekening te brengen bij de opdrachtgever van de aanlevering van het afval.
- 4.4 Eigendom van de afvalstoffen gaat op Jansen over op het moment dat deze het afval conform dit artikel heeft geaccepteerd. Acceptatie van het afval betekent niet dat Jansen erkent dat dit afval geacht wordt te voldoen aan de overeengekomen specificaties en Jansen behoudt zich nadrukkelijk het recht voor bij gebleken afwijkingen alle hierdoor veroorzaakte schade en kosten op de ontdoener en/of de vervoerder te verhalen.
- 4.5 Jansen heeft te allen tijde het recht aangeboden afval te weigeren. Ontdoener en/of vervoerder garanderen dat niet door Jansen geaccepteerde vrachten afval onverwijld worden teruggenomen. Jansen behoudt zich ieder recht voor alle daaruit voortvloeiende schade en kosten op ontdoener en/of vervoerder te verhalen. Jansen is nooit aansprakelijk voor welke schade of kosten dan ook als gevolg van het weigeren van het aangeboden afval.
- 4.6 Indien geweigerde vrachten afval niet onverwijld worden teruggenomen, heeft Jansen het recht om deze vrachten op kosten en voor risico van de ontdoener en/of vervoerder af te voeren naar een plaats ter keuze van Jansen.
- 4.7 Jansen bepaalt in welke categorie het afval wordt ingedeeld en deze bepaling is bindend voor de ontdoener en/of de vervoerder.
- 4.8 Van alle aangeboden afval wordt de hoeveelheid door weging bepaald met behulp van de binnen de inrichtingen aanwezige geijkte weegbruggen, tenzij voor de betreffende afvalstroom uitdrukkelijk door Jansen een andere wijze van hoeveelheidsbepaling is aangegeven.
- 4.9 Tenzij krachtens geldende regelgeving niet vereist, dient iedere aangevoerde vracht voorzien te zijn van een volledig ingevuld begeleidingsformulier.
- 4.10 Na acceptatie en weging mag het aangevoerde materiaal worden gedeponereerd. Hierbij is de vervoerder verplicht de aanwijzingen van Jansen op te volgen.

Artikel 5: Openingstijden

- 5.1 De inrichting van Jansen te Helmond is voor afgifte van afval geopend op werkdagen van 07.00 tot 17.00 uur.
- 5.2 De inrichting van Jansen te Son is voor afgifte van afval geopend op werkdagen van 7.00 tot 17.00 uur.
- 5.3 In overleg met Jansen kunnen eventueel andere openingstijden worden vastgesteld.

Artikel 6: Tarieven en betaling

- 6.1 De tarieven gelden per ton geaccepteerd afval en worden in beginsel jaarlijks vastgesteld. Jansen heeft te allen tijde het recht de tarieven tussentijds te wijzigen.
- 6.2 De tarieven zijn opgenomen in een lijst die voor iedereen ter inzage ligt binnen de inrichting. Per aangeboden vracht afvalstoffen gelden de tarieven zoals die op de dag van aanbieding aan de inrichting gelden, tenzij Jansen schriftelijk een ander tarief kenbaar gemaakt heeft aan de ontdoener en/of vervoerder.
- 6.3 De tarieven zijn opgebouwd uit een basistarief dat geldt voor alle afval. Afhankelijk van samenstelling, afmeting en kwaliteit van het aangeboden afval wordt de prijs aangepast. De tarieven liggen ter inzage bij iedere inrichting van Jansen en worden op verzoek schriftelijk verstrekt.

- 6.4 Het door de ondoener en/of vervoerder verschuldigde bedrag wordt berekend over de gewogen hoeveelheid en naar de door Jansen bepaalde categorie van tariefindeling.
- 6.5 Op de factuur worden de weegbonnummers, de data van aanlevering, de hoeveelheden en de aard van de aangeleverde vrachten vermeld.
- 6.6 Vrachten dienen contant te worden afgerekend, tenzij Jansen schriftelijk aangeeft dat de vrachten gefactureerd worden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

- 7.1 Iedere diefstal of schade en ieder verlies aan zaken, alsmede iedere schadeveroorzaking aan derden of aan Jansen door de afvalstof, komt voor rekening en risico van ondoener en/of vervoerder vanaf het moment dat de afvalstoffen, dan wel andere zaken of goederen, binnen de inrichting zijn aangekomen.\
- 7.2 De ondoener en/of vervoerder is aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hem, zijn medewerkers of door het door hem gebruikte materieel, dan wel de door hem aangevoerde afvalstoffen of andere materialen, aan de medewerkers en eigendommen van Jansen dan wel van derden.
- 7.3 De ondoener en/of vervoerder vrijwaart Jansen voor alle aanspraken van derden en medewerkers van Jansen voor aan hen toegebrachte schade zoals bedoeld in lid 1 en lid 2, ongeacht de oorzaak van de schade.
- 7.4 Indien een vertegenwoordiger van de ondoener en/of vervoerder afval aanbiedt dan wel stort, zijn zowel de ondoener, de vervoerder als hun vertegenwoordiger(s) hoofdelijk aansprakelijk voor de geleden schade als bedoeld in dit artikel.

2. ACCEPTATIEVOORWAARDEN

2.1 Onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval (puin)

- 2.1.1 Onder onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval wordt verstaan min of meer gebroken (natuur)steen, metselwerk of beton(producten) met ten hoogste 5% zand.
- 2.1.2 Aangeboden onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval dient chemisch van een dusdanige kwaliteit te zijn dat verwerking tot een secundaire bouwstof / toeslagmateriaal, naar beoordeling van Jansen, tot de mogelijkheden behoort.
- 2.1.3 Onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval, vallend onder de categorie gevaarlijk afval, mag in geen geval worden aangeboden.
- 2.1.4 Aangeboden onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval mag niet meer dan ten hoogste 2% m/m niet steenachtige componenten bevatten (o.a. glas, organisch materiaal, plastics, textiel, papier, PVC, glaswol, steenwol, polystyreen, rubber en mastiek). Ferrometalen zijn hiervan uitgezonderd. Zogenaamde klitten (opeenhopingen van vlechtwerk) worden echter niet geaccepteerd.
- 2.1.5 Aangeboden onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval mag ten hoogste 2% asfalt bevatten.
- 2.1.6 Aangeboden onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval mag geen gips of gipshoudende materialen bevatten.
- 2.1.7 Aangeboden onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval dient vrij te zijn van huisvuil, zwerfvuil of klein chemisch afval.
- 2.1.8 Onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval afkomstig van niet gecertificeerde sorteerbebedrijven dient vergezeld te gaan van een conformiteitsverklaring waaruit blijkt dat gewerkt is conform de asbestzorgvuldigheidsmodule
- 2.1.9 Steenachtig bouw-, sloop- en procesafval verontreinigd met asbest of asbesthoudende materialen mag uitsluitend worden aangeboden na verkregen schriftelijke toestemming van Jansen waarin het asbest of asbesthoudend materiaal uitdrukkelijk vernoemd is en dient behandeld te worden als verontreinigd steenachtig bouw- en sloopafval.
- 2.1.10 Als onverdacht steenachtig bouw-, sloop- en procesafval aangeleverde afvalstoffen die niet voldoen aan de gestelde criteria zullen door Jansen ingedeeld worden in een andere categorie afvalstoffen of geweigerd worden.

2.2 Verontreinigd steenachtig bouw-, sloop- en procesafval

- 2.2.1 Onder verontreinigd steenachtig bouw-, sloop- en procesafval wordt verstaan min of meer gebroken (natuur)steen, metselwerk of beton(producten) met chemische en/of fysische verontreinigingen die hergebruik door middel van uitsluitend breken belemmeren.
- 2.2.2 Verontreinigd steenachtig bouw-, sloop- en procesafval wordt uitsluitend geaccepteerd op basis van vooraf overlegde analyseresultaten op basis waarvan met voldoende zekerheid aangenomen mag worden dat het aangeboden materiaal voor verwerking door Jansen in aanmerking komt.
- 2.2.3 Voor verontreinigd steenachtig bouw-, sloop- en procesafval worden geen standaardtarieven vastgesteld. Per aangeboden partij wordt een verwerkingsprijs geoffreerd op basis van op schrift gestelde analyseresultaten waarmee Jansen de verontreinigingsgraad en de fysische samenstelling vast kan stellen.
- 2.2.4 Jansen behoudt zich het recht voor een verrekentariaf te hanteren indien bij aanlevering blijkt dat de ter verwerking aangeboden materialen niet voldoen aan de vooraf opgegeven verontreinigingsgraad of fysische samenstelling of aan de, aan de ontdoener c.q. transporteur schriftelijk kenbaar gemaakte, door Jansen gehanteerde aannames.
- 2.2.5 Aanlevering van verontreinigd steenachtig bouw-, sloop- en procesafval geschiedt te allen tijde in overleg met Jansen.

2.3 Asfaltpuin (teerhoudend en niet-teerhoudend)

- 2.3.1 Onder asfaltpuin wordt verstaan min of meer gebroken asfalt, freesasfalt of dakgrind met ten hoogste 20% zand.
- 2.3.2 Asfaltpuin dient te allen tijde vooraf aangemeld te zijn bij Jansen.
- 2.3.3 Aangeboden asfaltpuin dient geclassificeerd te worden als teervrij of teerhoudend. Teneinde aan te tonen dat teervrije asfaltpuin wordt aangeleverd dient de ontdoener en/of transporteur een analyserapport te overleggen. Bij gebrek aan een analyserapport zal Jansen m.b.v. een PAK-marker en een UV-lamp bepalen of de aangeboden asfalt teervrij is of zal een monster worden aangeboden aan een erkend laboratorium.
- 2.3.4 Aangeboden asfaltpuin mag niet meer dan ten hoogste 2% m/m niet steenachtige componenten bevatten (glas, organisch materiaal, textiel, papier, PVC, glaswol, steenwol, tempex, purschuim, polystyreen, rubber, mastiek, etc.).
- 2.3.5 Aangeboden asfalt mag ten hoogste 2% andersoortig puin bevatten.
- 2.3.6 Aangeboden asfaltpuin dient vrij te zijn van huisvuil, zwerfvuil of klein chemisch afval.
- 2.3.7 Aangeboden asfaltpuin dient vrij te zijn van asbest of asbesthoudende producten

2.4 Niet-steenachtig bouw- en sloopafval

- 2.4.1 Onder niet-steenachtig bouw- en sloopafval wordt verstaan (brandbaar) afval dat vrijkomt bij bouw-, sloop- en renovatiewerkzaamheden en niet voor verwerking tot secundaire bouwstof in aanmerking komt.
- 2.4.2 Aangeboden niet-steenachtig bouw- en sloopafval dient, naar beoordeling van Jansen, bewerkbaar te zijn door Jansen. Niet bewerkbaar niet-steenachtig bouw- en sloopafval wordt door Jansen geaccepteerd als bedrijfsafval tegen het hiervoor geldende tarief.
- 2.4.3 Het soortelijk gewicht van het aangeboden niet-steenachtig bouw- en sloopafval is bepalend voor het acceptatietarief. Afhankelijk van het soortelijk gewicht wordt het aangeboden afval ingedeeld in een jaarlijks vast te stellen gewichtsklasse met bijbehorend tarief.
- 2.4.4 Zo mogelijk dienen sloopobjecten waarvan het niet-steenachtig bouw- en sloopafval zal worden aangeboden minimaal 2 weken voor aanvang van de sloop te worden aangemeld, zodat vooraf een inspectie gehouden kan worden en afspraken kunnen worden gemaakt over van de mate van selectie.
- 2.4.5 Chemisch verontreinigd niet-steenachtig bouw- en sloopafval mag alleen worden aangeboden na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van Jansen.
- 2.4.6 Niet-steenachtig bouw- en sloopafval verontreinigd met asbest of asbesthoudende materialen mag uitsluitend worden aangeboden na verkregen schriftelijke toestemming van Jansen waarin het asbest of asbesthoudend materiaal uitdrukkelijk vernoemd is.
- 2.4.7 Aangeboden niet-steenachtig bouw- en sloopafval dient vrij te zijn van huisvuil, zwerfvuil of klein chemisch afval en zoveel mogelijk te zijn ontdaan van gips of keramiek.

2.5 Dakleer / dakafval

- 2.5.1 Onder dakleer / dakafval wordt verstaan:
- Bitumineuze dakbedekking
 - Teerhoudende dakbedekking
 - Bitumineuze dakbedekking composiet
 - Teerhoudende dakbedekking composiet
- 2.5.2 Dakleer / dakafval in de categorie bitumineuze dakbedekking bestaat volledig uit bitumineuze dakbedekking, taai, doorgaans gescheiden van grind en vrij van ander afval of aangekleefd materiaal (composiet)
- 2.5.3 Dakleer / dakafval in de categorie teerhoudende dakbedekking bestaat uit teerhoudende dakbedekking, bros, glimmend, doorgaans vervuild met grind, eventueel in combinatie met bitumineuze dakbedekking en is vrij van ander afval of aangekleefd materiaal (composiet)

- 2.5.4 Dakleer / dakafval in de categorie bitumineuze dakbedekking composiet bestaat uit afval genoemd onder 2.5.2, verkleefd met andere materialen zoals isolatiemateriaal, op een zodanige wijze dat scheiding redelijkerwijs onmogelijk is.
- 2.5.5 Dakleer / dakafval in de categorie teerhoudende dakbedekking composiet bestaat uit afval genoemd onder 2.5.3, verkleefd met andere materialen zoals isolatiemateriaal, op een zodanige wijze dat scheiding redelijkerwijs onmogelijk is.
- 2.5.6 Chemisch verontreinigd dakleer / dakafval mag alleen worden aangeboden na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van Jansen.
- 2.5.7 Dakafval / dakleer met asbest of asbesthoudende materialen mag uitsluitend worden aangeboden na verkregen schriftelijke toestemming van Jansen waarin het asbest of asbesthoudend materiaal uitdrukkelijk vernoemd is.
- 2.5.8 Aangeboden dakleer / dakafval dient vrij te zijn van huisvuil, zwerfvuil of klein chemisch afval.

2.6 Afvalhout

- 2.6.1 Onder afvalhout wordt verstaan behandeld en onbehandeld hout, niet bestaande uit takken, boomstronken of bielzen, niet zijnde geïmpregneerd, gewolmaniseerd of gecarboliseerd.
- 2.6.2 Aangeboden afvalhout dient vrij te zijn van niet-houtachtig materiaal. Aan het hout verbonden spijkers, schroeven of metalen delen zijn in beperkte mate toegestaan.
- 2.6.3 Chemisch verontreinigd afvalhout mag niet worden aangeboden.
- 2.6.4 Afvalhout valt onder de categorie A-hout indien het bestaat uit:
- vol, onbewerkt niet geverfd hout;
 - bekistingen uit vol, zuiver hout;
 - verpakkingsmaterialen uit vol, zuiver hout;
 - onbehandeld houtafval.
- A-hout mag niet rot of beschimmeld zijn, geen plaatmateriaal of metalen delen bevatten anders dan aan het hout verbonden spijkers en schroeven.
- 2.6.5 Afvalhout valt onder de categorie A/B-hout indien het uit A-hout met ten hoogste 10% geverfde delen, metalen delen kleiner dan 10 x 10 cm en ten hoogste 10% plaatmateriaal bestaat.
- 2.6.6 Afvalhout valt onder de categorie B-hout indien het bestaat uit houtafval dat niet valt onder de categorie A- of A/B-hout

2.7 Groenafval

- 2.7.1 Onder groenafval wordt verstaan bewerkbaar snoeihout, plantsoenafval, bermmaaisel of andersoortig organisch materiaal van natuurlijke oorsprong.
- 2.7.2 Afzonderlijke componenten in het groenafval mogen geen volume hebben groter dan 125 cm³ (0,5 x 0,5 x 0,5 m)
- 2.7.3 Aangeboden groenafval dient vrij te zijn van fysische en chemische verontreinigingen.
- 2.7.4 Op rollen aangeboden bermmaaisel of gras dient na het lossen door de ontdoener c.q. transporteur losgemaakt te worden.
- 2.7.5 Aangeboden groenafval mag op het moment van aanbieden niet tot rotting zijn overgegaan.
- 2.7.6 Het percentage grond / zand in het aangeboden groenafval mag ten hoogste 20% bedragen.

2.8 Bedrijfsafval

- 2.8.1 Onder bedrijfsafval wordt verstaan selectief of niet selectief ingezameld vast restafval van bedrijven en instellingen.
- 2.8.2 Aangeboden bedrijfsafval dient, naar beoordeling van Jansen, acceptabel te zijn voor Jansen.
- 2.8.3 Chemisch verontreinigd bedrijfsafval mag alleen worden aangeboden na uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van Jansen.

- 2.8.4 Bedrijfsafval verontreinigd met asbest of asbesthoudende materialen mag uitsluitend worden aangeboden na verkregen schriftelijke toestemming van Jansen waarin het asbest of asbesthoudend materiaal uitdrukkelijk vernoemd is.
- 2.8.5 Aangeboden bedrijfsafval dient vrij te zijn van klein chemisch afval, geurhinder veroorzakende componenten, verbrand afval en/of brandende of smeulende resten.

2.9 RKG-slib / veegzand

- 2.9.1 Onder RKG-slib / veegzand wordt verstaan de minerale afvalstoffen die ontstaan bij (machinale) reiniging van wegverhardingen en andere verharde oppervlakken alsmede de minerale afvalstoffen die vrijkomen bij rioolreiniging / -onderhoud of daarmee vergelijkbare werkzaamheden.
- 2.9.2 RKG-slib / veegzand wordt uitsluitend geaccepteerd op basis van vooraf aangeleverde analyseresultaten. Indien aanlevering plaatsvindt op basis van (langlopende) contracten dient tenminste jaarlijks een nieuwe analyse overlegd te worden.
- 2.9.3 Aanlevering van RKG-slib / veegzand dient te geschieden in afgesloten voertuigen. Alleen na schriftelijk verkregen toestemming van Jansen mag hiervan worden afgeweken.
- 2.9.4 Aangeleverd RKG-slib / veegzand dient vrij te zijn van componenten met afmeting groter dan 30 x 30 x 30 cm.
- 2.9.5 Voorafgaand aan het lossen dient de chauffeur van het aanleverende voertuig zich te melden bij de bedrijfsleider of de operators van de verwerkingsinstallatie.
- 2.9.6 RKG-slib / veegzand verontreinigd met asbest of asbesthoudende producten mag uitsluitend worden aangeboden na verkregen schriftelijke toestemming van Jansen waarin het asbest of asbesthoudend materiaal uitdrukkelijk vernoemd is.

2.10 Straalgrit

- 2.10.1 Onder straalgrit wordt verstaan gebruikt straalmiddel dat niet langer voor straalwerkzaamheden geschikt is.
- 2.10.2 Straalgrit wordt uitsluitend geaccepteerd op basis van vooraf overlegde analyseresultaten op basis waarvan met voldoende zekerheid aangenomen mag worden dat het aangeboden materiaal voor verwerking door Jansen in aanmerking komt.
- 2.10.3 Straalgrit dient te worden aangeleverd op een wijze dat stofvorming bij het lossen of gedurende opslag wordt voorkomen.
- 2.10.4 Aangeboden straalgrit dient vrij te zijn van huisvuil, zwerfvuil of klein chemisch afval.
- 2.10.5 Aanlevering van straalgrit geschiedt te allen tijde in overleg met Jansen.

2.11 Verontreinigde grond / zeefzand / overige verontreinigde zanderige materialen

- 2.11.1 Onder verontreinigde grond, zeefzand en overige verontreinigde zanderige materialen wordt verstaan fijnkorrelig afval, in hoofdzaak bestaande uit minerale delen < 4 mm.
- 2.11.2 Verontreinigde grond, zeefzand en overige verontreinigde zanderige materialen worden uitsluitend geaccepteerd op basis van vooraf overlegde analyseresultaten op basis waarvan met voldoende zekerheid aangenomen mag worden dat het aangeboden materiaal voor verwerking door Jansen in aanmerking komt.
- 2.11.3 Voor verontreinigde grond, zeefzand en overige verontreinigde zanderige materialen worden geen standaardtarieven vastgesteld. Per aangeboden partij wordt een verwerkingsprijs geoffreerd op basis van op schrift gestelde analyseresultaten waarmee Jansen de verontreinigingsgraad en de korrelopbouw vast kan stellen.
- 2.11.4 Jansen behoudt zich het recht voor een verrekentariaf te hanteren indien bij aanlevering blijkt dat de ter reiniging aangeboden materialen niet voldoen aan de vooraf opgegeven verontreinigingsgraad of korrelopbouw of aan de, aan de ontdoener c.q. transporteur schriftelijk kenbaar gemaakte, door Jansen gehanteerde aannames.

- 2.11.5 Verontreinigde grond, zeefzand of overige verontreinigde zanderige materialen dienen steekvast te worden aangeleverd.
- 2.11.6 Verontreinigde grond, zeefzand of overige verontreinigde zanderige materialen mogen geen componenten bevatten die groter zijn dan 30 x 30 x 30 cm. Indien dit wel het geval is behoudt Jansen zich het recht voor een aanvullend zeeftarief in rekening te brengen.
- 2.11.7 Aanlevering van verontreinigde grond, zeefzand of overige verontreinigde zanderige materialen geschiedt te allen tijde in overleg met Jansen.
- 2.11.8 Verontreinigde grond, zeefzand of overige verontreinigde zanderige materialen, verontreinigd met asbest of asbesthoudende producten worden geaccepteerd onder de voorwaarden zoals vermeld onder 2.12.

2.12 Asbesthoudende grond / overig asbesthoudend zanderig materiaal

- 2.12.1 Onder asbesthoudende grond en overig asbesthoudend zanderig materiaal wordt verstaan fijnkorrelig afval, in hoofdzaak bestaande uit minerale delen < 4 mm, verontreinigd met hechtgebonden of niet-hechtgebonden asbest(deeltjes) in concentraties boven de wettelijke restconcentratienorm.
- 2.12.2 Grond of andersoortige zanderige materialen verontreinigd met asbest of asbesthoudende producten worden uitsluitend geaccepteerd op basis van een vooraf overlegd asbest-in-grond onderzoek, uitgevoerd door een daartoe erkend instituut, waaruit blijkt dat het aangeboden materiaal voor verwerking door Jansen in aanmerking komt.
- 2.12.3 Voor grond of andersoortige zanderige materialen verontreinigd met asbest of asbesthoudende producten worden geen standaardtarieven vastgesteld. Per aangeboden partij wordt een verwerkingsprijs geoffreerd op basis van de verontreinigingsgraad en de korrelopbouw.
- 2.12.4 Jansen behoudt zich het recht voor een verrekentarieff te hanteren indien bij aanlevering blijkt dat de ter reiniging aangeboden asbesthoudende materialen niet voldoen aan de vooraf opgegeven verontreinigingsgraad.
- 2.12.5 Ter reiniging aangeboden grond of andersoortige zanderige materialen verontreinigd met asbest of asbesthoudende producten mogen geen componenten bevatten die groter zijn dan 30 x 30 x 30 cm.
- 2.12.6 Aanlevering van grond of andersoortige zanderige materialen verontreinigd met asbest of asbesthoudende producten geschiedt te allen tijde in overleg met Jansen.
- 2.12.7 Aanlevering in zogenaamde containerbags is NIET mogelijk
- 2.12.8 Tijdens aanlevering dienen de aanwijzingen van het personeel van Jansen strikt opgevolgd te worden.

2.13 Zinkslakken, -assen en sintels

- 2.13.1 Onder zinkslakken, -assen en sintels wordt verstaan het sterk verontreinigde vaste afvalproduct dat ontstaan is bij zinkproductie in het verleden en dat als puur product is toegepast in ophogingen, wegfunderingen, erfverhardingen en halfverhardingen.
- 2.13.2 Zinkslakken, -assen en sintels worden uitsluitend geaccepteerd op basis van vooraf overlegde analyseresultaten op basis waarvan met voldoende zekerheid aangenomen mag worden dat het aangeboden materiaal voor acceptatie door Jansen in aanmerking komt.
- 2.13.3 Voor zinkslakken, -assen en sintels worden geen standaardtarieven vastgesteld. Per aangeboden partij wordt een verwerkingsprijs geoffreerd op basis van op schrift gestelde analyseresultaten waarmee Jansen de verontreinigingsgraad en de korrelopbouw vast kan stellen.
- 2.13.4 Jansen behoudt zich het recht voor een verrekentarieff te hanteren indien bij aanlevering blijkt dat de ter reiniging aangeboden materialen niet voldoen aan de vooraf opgegeven verontreinigingsgraad of korrelopbouw of aan de, aan de ontdoener c.q. transporteur schriftelijk kenbaar gemaakte, door Jansen gehanteerde aannames.
- 2.13.5 Aanlevering van zinkslakken, -assen en sintels geschiedt te allen tijde in overleg met Jansen.

2.14 Grond geschikt voor hergebruik

- 2.14.1 Onder grond geschikt voor hergebruik wordt verstaan grond die conform vigerende wet- en regelgeving direct, zonder verdere bewerking, toepasbaar is in werken.
- 2.14.2 Grond geschikt voor hergebruik wordt uitsluitend geaccepteerd op basis van vooraf overlegde analyseresultaten op basis waarvan met voldoende zekerheid aangenomen mag worden dat het aangeboden materiaal voor verwerking door Jansen in aanmerking komt. Als minimumeis geldt een NEN-onderzoek.
- 2.14.3 Per aangeboden partij wordt een acceptatietarief geoffreerd en/of bevestigd
- 2.14.4 Jansen behoudt zich het recht voor een verrekentarium te hanteren indien bij aanlevering blijkt dat de aangeboden grond niet voldoet aan de vooraf opgegeven specificaties of aan de, aan de ontdoener c.q. transporteur schriftelijk kenbaar gemaakte, door Jansen gehanteerde aannames.
- 2.14.5 In opdracht van Jansen door onafhankelijke derden verrichte analyses zijn te allen tijde maatgevend.
- 2.14.6 Hoeveelheidsbepaling vindt plaats met behulp van de binnen de verwerkingsinrichtingen van Jansen aanwezige weegbruggen of op basis van inmeting. Indien sprake is van inmeting wordt uitgegaan van een omrekeningsfactor $1,0 \text{ m}^3 = 1,5 \text{ ton}$, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
- 2.14.7 Aanlevering van grond geschikt voor hergebruik geschiedt te allen tijde in overleg met Jansen.

2.15 Glas

- 2.15.1 Onder glas wordt verstaan als dan niet naar aard en soort gescheiden glas, mogelijk verontreinigd met chemische en/of fysische componenten, dat niet in aanmerking komt voor hergebruik in de glasindustrie.
- 2.15.2 Glasafval wordt uitsluitend geaccepteerd op basis van vooraf overlegde gegevens op basis waarvan met voldoende zekerheid aangenomen mag worden dat het aangeboden materiaal voor verwerking door Jansen in aanmerking komt. Na beoordeling van deze gegevens geschiedt acceptatie op basis van een proefvracht.
- 2.15.3 Aanlevering van glasafval geschiedt te allen tijde in overleg met Jansen en op een wijze zoals vooraf overlegd en overeengekomen met Jansen.

2.16 Afvalstoffen bestemd voor toepassing in cementgebonden producten

- 2.16.1 Onder afvalstoffen bestemd voor toepassing als toeslagmateriaal in cementgebonden producten wordt verstaan afval dat, eventueel na bewerking, aan te merken is als grof- of fijnkorrelig mineraal materiaal dat qua civieltechnische eigenschappen vergelijkbaar is met natuurlijk zand of grind.
- 2.16.2 Afvalstoffen bestemd voor toepassing als toeslagmateriaal in cementgebonden producten worden uitsluitend geaccepteerd op basis van vooraf overlegde analyseresultaten op basis waarvan met voldoende zekerheid aangenomen mag worden dat het aangeboden materiaal voor verwerking door Jansen in aanmerking komt. Na beoordeling van deze gegevens geschiedt acceptatie op basis van een proefvracht.
- 2.16.3 Voor afvalstoffen bestemd voor toepassing als toeslagmateriaal in cementgebonden producten worden geen standaardtarieven vastgesteld. Per aangeboden partij wordt een verwerkingsprijs geoffreerd op basis van op schrift gestelde analyseresultaten waarmee Jansen de eventuele verontreinigingsgraad en de korrelopbouw vast kan stellen.
- 2.16.4 Aanlevering van afvalstoffen bestemd voor toepassing als toeslagmateriaal in cementgebonden producten geschiedt te allen tijde in overleg met Jansen en op een wijze zoals vooraf overlegd en overeengekomen met Jansen.