

Prestatieverklaring / EG conformiteitsverklaring

Menggranulaat 0/31,5 conform EN 13242+A1:2008 voor toepassing in verhardingslaag van steenmengsel



Jansen Recycling B.V.
Postbus 60
5690 AB Son & Breugel
Telefoon: +31 (0)88 877 87 78; website: www.ajansenbv.com
Productielocatie: Beemdweg 1, 5705 BE Helmond



0956
6
0956-CPR-0861
NEN-EN 13242:2003+A1:2008
Systeem 2+

Deze prestatieverklaring betreft menggranulaat 0/31,5 voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel
Menggranulaat ontstaat bij de bewerking van beton- en metselwerkpuin in een bewerkingsinstallatie.
De bewerking bestaat uit breken en zeven.

Artikel	Onderwerp	Specificatie																																				
4.2	Korrelgroepen	0/31,5																																				
4.3	Gradering (EN 933-1) <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td></td><td align="center">Eis</td><td></td></tr> <tr> <td>Zeef</td><td align="center">grenswaarden op zeef</td><td></td></tr> <tr> <td>C63</td><td align="center">0-0</td><td></td></tr> <tr> <td>C31,5</td><td align="center">0-25</td><td></td></tr> <tr> <td>C16</td><td align="center">10-50</td><td></td></tr> <tr> <td>C8</td><td align="center">25-70</td><td></td></tr> <tr> <td>C4</td><td align="center">40-80</td><td></td></tr> <tr> <td>2 mm</td><td align="center">55-87</td><td></td></tr> <tr> <td>1 mm</td><td align="center">65-92</td><td></td></tr> <tr> <td>0,5 mm</td><td align="center">70-95</td><td></td></tr> <tr> <td>0,063 mm</td><td align="center">93-100</td><td></td></tr> <tr> <td><63 µm</td><td align="center">0-7</td><td></td></tr> </table>		Eis		Zeef	grenswaarden op zeef		C63	0-0		C31,5	0-25		C16	10-50		C8	25-70		C4	40-80		2 mm	55-87		1 mm	65-92		0,5 mm	70-95		0,063 mm	93-100		<63 µm	0-7		G _A 75 GT _A 10
	Eis																																					
Zeef	grenswaarden op zeef																																					
C63	0-0																																					
C31,5	0-25																																					
C16	10-50																																					
C8	25-70																																					
C4	40-80																																					
2 mm	55-87																																					
1 mm	65-92																																					
0,5 mm	70-95																																					
0,063 mm	93-100																																					
<63 µm	0-7																																					
4.4	Korrelvorm van grof toeslagmateriaal - vlakheidsindex (EN 933-3)	FI20																																				
	Korrelvorm van grof toeslagmateriaal - korrelvormindex (EN 933-4)	SI _{NR}																																				
4.5	percentage gebroken materiaal en volledig rond materiaal in grof toeslagmateriaal	C _{NR}																																				
4.6	Gehalte aan zeer fijn materiaal (EN 933-1)	F ₇																																				
4.7	Kwaliteit van zeer fijn materiaal - methyleenblauwproef (EN 933-9)	NR																																				
5.2	Weerstand tegen verbrijzeling van grof toeslagmateriaal (EN 1097-2)	LA60 / SZ _{NR}																																				
5.3	Weerstand tegen afslijten van grof toeslagmateriaal (EN 1097-1)	M _{DE} NR																																				
5.4	deeltjesdichtheid	2,54 mg/m ³																																				
5.5	Waterabsorptie (EN 1097-6)	NR																																				
	samenstelling recyclinggranulaat																																					
5.6	gehalte beton, betonproducten, mortel en metselsteen van beton gehalte beton, betonproducten, mortel en metselsteen van beton, ongebonden toeslagmaterialen, natuursteen en hydraulisch gebonden toeslagmaterialen en glas gehalte metselbaksteen en andere gebakken keramische producten, metselstenen van kalkzandsteen en niet-drijvend schuim- en/of gasbeton bitumineuze materialen anders: cohesief materiaal, diverse (metalen, niet-drijvend hout, kunstof en rubber) en gipspleister drijvende materialen in volume	Rc ₄₅ R _{cug50} R _{b50-} R _{a5-} X ₁₋ FL ₁₀₋																																				
6.2	In zuur oplosbaar sulfaat	AS _{NR}																																				
6.3	Totaal zwavel (EN 1744-1)	S _{NR}																																				
6.4	in water oplosbaar sulfaat	SS _{NR}																																				
6.5.1	Organische bestanddelen / bestanddelen die de bindtijd en de verharding van beton beïnvloeden - humusgehalte NaOH-bepaling (EN 1744-1, art. 15.1)	NR																																				
6.5.2	bestanddelen die volumevastheid van hoogovenslak en staalslak beïnvloeden	V _{NR}																																				
6.5.3	in water oplosbare bestanddelen	NR																																				

Prestatieverklaring / EG conformiteitsverklaring

Menggranulaat 0/31,5 conform EN 13242+A1:2008 voor toepassing in verhardingslaag van steenmengsel



Jansen Recycling B.V.
Postbus 60
5690 AB Son & Breugel
Telefoon: +31 (0)88 877 87 78; website: www.ajansenbv.com
Productielocatie: Beemdweg 1, 5705 BE Helmond



0956
6
0956-CPR-0861
NEN-EN 13242:2003+A1:2008
Systeem 2+

Deze prestatieverklaring betreft menggranulaat 0/31,5 voor toepassing in verhardingslagen van steenmengsel
Menggranulaat ontstaat bij de bewerking van beton- en metselwerkpuin in een bewerkingsinstallatie.
De bewerking bestaat uit breken en zeven.

Artikel	Onderwerp	Specificatie
7.2	"Sonnenbrand" van basalt	SB _{NR}
7.3.2	waterabsorptie als controle vorst-/dooivorstbestand	WA ₂₄ NR W _{cm} NR
7.3.3	vorst-/dooibestandheid aanvullende informatie verontreinigingen	F _{NR} 1,0% (m/m en v/v) gips en niet-steenachtige materiaal 0,1% (m/m) verteerbaar organisch materiaal ≥50% ≥125% van CBR ₀ dagen voldoet aan eisen uit bijlage A van Rbk
	CBR onmiddellijk na bereiding van proefstukken (CBR ₀ dagen) CBR -toename bij 28 dagen ouderdom (CBR _{toename}) milieu	voldoet aan asbestzorgvuldigheidsm odule uit paragraaf 4.2.3 van BRL 2506-2, 2019
	asbest	

De prestaties van menggranulaat 0/31,5 zijn conform de aangegeven prestaties

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Jansen Recycling B.V., Kanaaldijk Zuid 24, 5691 NL SON EN BREUGEL.

J.M.M. Busser, directeur
Son en Breugel

Versie 250630